

STRUCTURE & CONFIGURATIONS

Clôture aluminium sur mesure — 5 modèles

Clôture sur mesure en aluminium thermolaqué, de 2 000 à 50 000 mm de longueur.

Le nombre de tronçons et de poteaux est calculé à partir de la longueur totale et de

la largeur de tronçon souhaitée. Poteaux 100 × 70 mm sur platine à visser.

Thermolaquage certifié Qualicoat & Qualimarine — garantie 15 ans.

5 modèles · pleins, ajourés, persiennés **À assembler / pré-assemblé** **Poteaux 100 × 70** **Garantie 15 ans**

Chiffres clés

Dimensions maxi, garantie et personnalisation



50 000 mm

LONGUEUR MAXI

Clôture sur mesure · mini 2 000 mm



1 911 mm

HAUTEUR MAXI

Selon le modèle · mini 430 mm



15 ans

GARANTIE FABRICANT

Structure & thermolaquage



+200 RAL

COLORIS

14 teintes standard · Qualicoat certifié

Dimensions & structure aluminium

DIMENSIONS & CONFIGURATIONS

Longueur totale	2 000 / 50 000 mm
Hauteur	430 à 1 911 mm selon modèle
Largeur de tronçon	500 à 2 000 mm
Tronçon dès 1 400 mm de haut	1 500 mm maxi
Nombre de poteaux	Tronçons + 1 (+ angles)
Sens des lames	Horizontal ou vertical

STRUCTURE ALUMINIUM

Poteaux	Aluminium 100 × 70 mm
Fixation	Platine à visser 100 × 145 mm
Tube raidisseur	40 × 20 mm si tronçon > 1 400 mm
Poteaux d'angle	En option · en L, en U...
Traverse de finition	En option
Découpe boîte aux lettres	En option

Configurations : à assembler (lames recoupables) · pré-assemblé · lames verticales = pré-assemblé systématiquement.

Certifications & qualité

- ✓ Aluminium thermolaqué sans entretien, résistant à l'air salin
- ✓ Thermolaquage certifié Qualicoat
- ✓ Thermolaquage certifié Qualimarine
- ✓ Poteaux aluminium 100 × 70 mm sur platine fournie
- ✓ Tube raidisseur inclus sur les grands tronçons
- ✓ Tronçons à assembler ou pré-assemblés
- ✓ Garantie fabricant 15 ans (structure & thermolaquage)
- ✓ Livrée complète, prête à installer

Qualicoat

Qualimarine

Garantie 15 ans

À assembler ou pré-assemblé

Modèles & finition

LES 5 MODÈLES · HAUTEURS DISPONIBLES

Lames pleines 100 mm	431 à 1 631 mm
Lames pleines 200 mm	430 à 1 830 mm
Ajouré · barreaux 60 mm	495 à 1 895 mm
Ajouré · barreaux 125 mm	430 à 1 880 mm
Lames persiennées fixes	441 à 1 911 mm

FINITION

- ✓ 14 teintes standard
- ✓ Chêne doré : + 30 %
- ✓ Plus de 200 teintes RAL sur demande
- ✓ Barreaux 60 mm : espaces de 70 mm
- ✓ Barreaux 125 mm : espaces de 20 mm
- ✓ Persiennées : lames fixes ventilées, brise-vue

Informations de pose

Paramètre	Détail
Fixation des poteaux	Platine 100 × 145 mm à cheviller ou sceller sur le support, poteau vissé dessus
1 · À assembler	Tronçons livrés en pièces détachées, à monter sur site · lames recoupables pour s'ajuster aux cotes
2 · Pré-assemblé	Tronçons livrés finis, prêts à poser
3 · Lames verticales	Pré-assemblé systématiquement — le sens vertical n'existe pas à assembler
Entretien	Éponge douce à l'eau claire — sans produit abrasif
Délai	5 à 6 semaines de fabrication, puis livraison sur rendez-vous
Livraison	France & Belgique

Cotes à communiquer à la commande : longueur totale et hauteur. Un conseiller vérifie vos mesures avant fabrication, sans frais.