

GAMMES & PERFORMANCES — SUR MESURE

Porte d'entrée aluminium — 4 gammes, 52 modèles

Portes d'entrée en aluminium thermolaqué à rupture de pont thermique, fabriquées sur mesure. Du profil 50 mm standard au profil 105 mm affleurant coplanaire haut de gamme — 52 modèles disponibles en collections Contemporaine et Moderne, certifiés Qualicoat / Qualimarine / Qualanod.

Eco+

Iso+

Perform

Luxe

52 modèles

Garantie 10 ans

Chiffres clés

Gammes, dimensions & personnalisation



52 modèles

CATALOGUE 2026

32 Contemporaine · 20 Moderne



2 280 mm

HAUTEUR MAXI
OUVRANT

2 200 mm en Eco+ · dépassable
avec imposte



10 ans

GARANTIE FABRICANT

Structure & thermolaquage



+200 RAL

COLORIS DISPONIBLES

Qualicoat certifié · sablé,
texturé, ton bois

Performances comparées des 4 gammes

Caractéristique	Eco+	Iso+	Perform	Luxe
Profil ouvrant (mm)	50 mm	65 mm	85 mm	105 mm
Panneau monobloc	46 mm	62 mm	82 mm	102 mm
Dormant RPT	Alu RPT	58 mm RPT	78 mm RPT	95 mm RPT
Type de porte	Standard	Standard	Affleurante coplanaire	Affleurante coplanaire
Uw — coeff. thermique (W/m ² .K)	1,3	1,4	0,91	0,7
Acoustique (ISO 10140-2)	23 dB	31 dB	30 dB	28 dB
Vitrage	Double 3.31 sablé	Double 3.32 sablé	Triple 4.42 sablé	Quadruple Planitherm
Étanchéité à l'air / eau / vent	1A · 3 · C3	1A · 3 · C4	1A · 3 · C4	2A · 3 · C3
Hauteur maxi ouvrant (+ imposte possible)	2 200 mm	2 280 mm	2 280 mm	2 280 mm
Serrure auto. magnétique 3 pts	Option	Option	Option	De série
Paumelles	Clamos 80 kg	Dr. Hahn réglable	Dr. Hahn réglable	Dr. Hahn réglable

* Largeur de tableau (cote de maçonnerie) : 800 à 1 090 mm. Hauteur de tableau : 1 900 à 2 280 mm (ouvrant). Configurations : porte seule, + tierce(s), + imposte — sur mesure.

Sécurité & conception

- **Système à 5 chambres en combinaison standard** — isolation thermique et phonique optimisée dans toute l'épaisseur du profil.
- **Double joints à frappe dans le dormant et dans l'ouvrant** — étanchéité renforcée, triple joint d'étanchéité sur le système d'ouverture.
- **Ferrures de sécurité adaptées** — l'utilisation des ferrures de sécurité certifiées garantit une protection effective contre le cambriolage.

SERRURES & CONDAMNATION

- ✓ Serrure multipoints à crochet 3 points — de série toutes gammes
- ✓ Serrure crochet automatique magnétique 3 pts — de série en Luxe, option sur autres gammes (271 € HT)
- ✓ Serrure automatique électrique (gâche) — option toutes gammes (2 415 € HT)
- ✓ Cylindre européen de sécurité + carte de propriété + 5 clés

POINTS DE SÉCURITÉ & PAUMELLES

- ✓ 4 points anti-soulèvement de série
- ✓ 2 points anti-dégondage inox de série
- ✓ Paumelles à clamors 80 kg (Eco+)
- ✓ Paumelles Dr. Hahn réglables laquées ton porte (Iso+ / Perform / Luxe)
- ✓ Seuil aluminium à rupture de pont thermique, certifié PMR

Types de pose & plus-values

RÉNOVATION

Sur dormant conservé

Pose sur l'existant sans dépose complète du bâti. Plus-value selon largeur d'aile de recouvrement intérieure (€ HT / ml de périmètre).

EN APPLIQUE

Sur l'intérieur du mur

Pose dans un mur neuf ou après dépose totale. Plus-value selon profondeur de la tapée d'isolation (€ HT / ml de périmètre).

EN TUNNEL

Dans l'épaisseur du mur

Intégration dans l'épaisseur du mur. Aucune pièce d'appui supplémentaire — pas de supplément de prix.

Aile de recouvrement — Rénovation

Sans recouvrement	Inclus
Aile 15 mm	5 € HT / ml
Aile 30 mm	5 € HT / ml
Aile 45 mm	6 € HT / ml
Aile 60 mm	7 € HT / ml
Aile 80 mm	9 € HT / ml

Tapée d'isolation — En applique

Sans tapée	Inclus
Tapée 100 mm	17 € HT / ml
Tapée 120 mm	19 € HT / ml
Tapée 140 mm	21 € HT / ml
Tapée 160 mm	25 € HT / ml
Tapée 180 mm	27 € HT / ml

Périmètre = (largeur + hauteur de tableau) × 2. Source : catalogue fournisseur p.220 · Tarifs indicatifs HT 2026. Calculés automatiquement dans le configurateur en ligne.

Options & équipements disponibles

Option	Eco+	Iso+	Perform	Luxe
Tierce(s) vitrée(s) / imposte — au m ²	545 €	560 €	615 €	780 €
Sur-vitrage tierce / imposte (par élément)	N/D	238 €	238 €	238 €
Serrure crochet auto. magnétique 3 pts	271 €	271 €	271 €	Incluse
Serrure automatique électrique (gâche)	2 415 € — toutes gammes			
Décor / moulure intérieur	N/D	238 €	238 €	238 €
Bicoloration (intérieur différent extérieur)	240 € — toutes gammes			
Poignée bâton de maréchal 300 mm	355 € — toutes gammes			
Poignée bâton de maréchal 900 mm	436 € — toutes gammes			
Poignée encastrée affleurante	N/D	230 €	230 €	230 €

Tous tarifs exprimés en € HT, porte nue standard. Remise commerciale applicable. N/D = non disponible sur cette gamme.

Certifications & équipements communs

- ✓ Aluminium thermolaqué sans entretien — Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- ✓ Rupture de pont thermique ouvrant & dormant (barrette polyamide fibre de verre)
- ✓ Seuil alu RPT certifié PMR, système de rejet d'eau anodisé
- ✓ Triple joint d'étanchéité sur le système d'ouverture
- ✓ Norme EN 14351-1 · Conformité PMR (personnes à mobilité réduite)
- ✓ Béquille & rosace inox de série · poignée standard incluse
- ✓ 200+ coloris RAL — sablé, texturé ou ton bois · bicoloration possible
- ✓ Livré complet, contrôlé et prêt à poser

Qualicoat

Qualimarine

Qualanod

EN 14351-1

PMR

Garantie 10 ans

Prêt à poser